



Productblad

BETONNEN BANDEN

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------|----------------|
| Algemeen | Betonbanden worden gebruikt ter afsluiting van een tegelvlak, zoals trottoirbanden en smalle opsluitbandjes bij looppaden. | | |
| Toepassing | Betonnen opsluitbanden worden vooral toegepast als kantopsluiting langs verhardingen bij een grasveld, bloemperk of halfverharding. Zij zorgen voor gelijkwaardigheid in het straatbeeld. Opsluitbanden van beton faciliteren nivellering. Dit zijn vooral overgangen op gelijk niveau. Zoals een trottoir naar een erf, plantsoen, rijbaan of fietspad | | |
| Formaat | Banden zijn er in diverse uitvoeringen zoals, bochtbanden in diverse krommingen, hoekblokken, inrit(verloop)banden, rotondeblokken, geleidebanden en gazonbanden. Ook zijn er betonbanden die uitgevoerd zijn in dezelfde slijtlaag als de tegels. | | |
| Regelgeving | Betonbanden voldoen aan de Europese norm EN-EN1340 en de daarop gebaseerde BRL Betonbanden, waardoor deze zijn voorzien van het KOMO-productcertificaat, CE-markering en voldoen aan het bouwstoffenbesluit NL BSB. | | |
| Eis Duurzaam Beton | Circulariteit | 15% v/v | Per 20-09-2016 |
| | In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient een deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume toeslagmateriaal) van de toeslagmaterialen te bestaan uit secundaire toeslagmaterialen. Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620. | | |
| | MKI-waarde | € 25 per m ³ | Per 20-09-2016 |
| | In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient de MKI waarde, uitgedrukt in euro's van de functionele eenheid, kleiner te zijn dan de maximale eis. De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken. | | |
| Uit- zonderingen | Bocht-, Hoek-, Verloop-, Perron-, Inritperron-, Inritverloop-, Inrit-, Inritbocht-, Inritverloopbocht-, Inrit hoek-, Eind-, Eindverloop-, Drieweg-, Scheidings-, Stoot-, L-, Bushalte-, HOV-, Oogreflector-, Gazon-, Bloembak-, Boomrand-, en Chateaubanden, Hoek-, en Puntstukken, Hoekblokken, Molgoten, Plakbanden ≤ 16 cm hoog, Rabatbanden ≥ 30 cm hoog, Trottoirbanden ≥ 40 cm hoog | | |
| Illustratie | | | |

13 september 2017

Netwerk Betonketen
info@betonketen.nl
www.betonketen.nl
 Daaf de Kok 06-54 67 67 34
 Martin Damman 06-51 44 06 89



Het Netwerk Betonketen streeft naar duurzaam beton in bouwprojecten door het reduceren van CO₂ en het inzetten op circulair beton in een circulaire economie. Ca. 100 organisaties zijn lid van de Betonketen, ondersteunen de doelstellingen.